СХОДИ НА ГОРИЩЕ 2024

01.04.2024

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

FAKRO®

СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ
З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

LWS Smart

U=1,1 кришка W/m²K

MAX 160 kg

NORMA EN 14975

Сходи на горище **LWS Smart** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою. Інноваційне рішення, яке застосовується в новій конструкції сходів LWS Smart забезпечує високий комфорт користування та швидкий і простий монтаж в перекриття.

LWK Komfort

U=1,1 кришка W/m²K

MAX 160 kg

NORMA EN 14975

Сходи на горище **LWK Komfort** - це складні сходи з 3- або 4- сегментною дерев'яною драбиною, додатково укомплектовані естетично оформленою термоізоляційною кришкою білого кольору, поручнем та наконечниками.

LTK Thermo

U=0,68 СХОДІВ W/m²K

4 KLASA EN12207

MAX 160 kg

NORMA EN 14975

Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи (R=1,32 м²°C/Вт), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та нежитловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.

- бежева кришка
- контурний ущільнювач
- сходинки з канавками проти ковзання
- простий монтаж
- можливість монтажу додаткових аксесуарів

- наконечники (тільки 3-сегментні LWK)
- біла кришка
- контурний ущільнювач
- поручень
- сходинки з канавками проти ковзання
- простий монтаж
- можливість монтажу додаткових аксесуарів

- наконечники
- біла кришка
- контурний ущільнювач
- поручень
- сходинки з канавками проти ковзання
- простий монтаж
- можливість монтажу додаткових аксесуарів

3 роки гарантії

повністю зібрані, готові для швидкого монтажу в перекриття

СКЛАДНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ
З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

LMK Komfort

U=1,1 кришка W/m²K

MAX 200 kg

NORMA EN 14975

Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

LMP

U=1,1 кришка W/m²K

MAX 200 kg

NORMA EN 14975

366 cm

Сходи **LMP** – **найвищі сходи на українському ринку!** Сходи нового покоління, які можна монтувати навіть в дуже високих приміщеннях, зберігаючи при цьому максимальний комфорт користування. Діапазон висоти приміщення - 300 - 366 см

LST

U=1,1 кришка W/m²K

MAX 200 kg

NORMA EN 14975

Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.

- наконечники
- біла кришка
- контурний ущільнювач
- поручень
- сходинки з перфорацією проти ковзання
- можливість монтажу додаткових аксесуарів
- простий монтаж

- наконечники
- біла кришка
- контурний ущільнювач
- сходинки з перфорацією проти ковзання
- можливість монтажу додаткових аксесуарів
- телескопічний поручень, який спрощує складання та розкладання драбини
- 366 cm для високих приміщень

- біла кришка
- декоративні планки
- контурний ущільнювач
- сходинки з перфорацією проти ковзання
- можливість доставити чи зняти сходинку
- можливість монтажу додаткових аксесуарів
- система швидкого монтажу в перекриття
- система пристосування довжини драбини до висоти приміщення

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ



Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 1.04.2024 та до моменту появи оновленого цінника.

Технічні характеристики	LWS/LWK	LTK
Допустиме навантаження [кг]	160	
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м²С°/Вт]	0,91	1,32
Клас щільності відповідно до норми EN12207	-	4
Товщина термоізоляції [см]	3	6
Товщина кришки [см]	3,6	6,6
Висота коробки [см]	14	22
Ширина сходинки [см]	8	
Довжина сходинки [см]	34	
Максимальна висота приміщення [см]	280/305/325	280

СХОДИ LWS/ LWK

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x94	60x120	70x120	60x130	70x130	70x130
Зовнішні розміри коробки [см]		58x92,4	58x118,4	68x118,4	58x 128,4	68x128,4	68x128,4
Висота приміщення H [см]		280			305		325
Кількість сегментів шт.		4	3				4
Розмір вильоту R [см]		128	156		179		162
Мінімальна висота приміщення [см]		250	232		246		-
Розмір після розкладання драбини C [см]		114	120		130		
Висота складених сходів K [см]		35	27		33/34		41/42
Розмір вильоту кришки після відчинення P [см]		4					

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x94	60x120	70x120	60x130	70x130	70x130
Висота приміщення H [см]		280			305		325
СХОДИ LWS Plus		**6700**	**4800**	**5700**	**6900**	**7400**	**8700**
СХОДИ LWK Plus		**7500**	**5400**	**6400**	**7100**	**8300**	**9300**

СХОДИ LTK

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x120	70x120	70x130
Зовнішні розміри коробки [см]		58x118,4	68x118,4	68x128,4
Висота приміщення H [см]		280		
Розмір вильоту R [см]		167		
Мінімальна висота приміщення [см]		235		
Розмір після розкладання драбини C [см]		121		
Висота складених сходів K [см]		37		

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]		60x120	70x120	70x130
СХОДИ LTK		**7600**	**8000**	**8600**

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ



Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 1.04.2024 та до моменту появи оновленого цінника.

Технічні характеристики	LMK	LMP
Допустиме навантаження [кг]	200	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м²C°/Вт]	0,91	0,91
Товщина термоізоляції [см]	3	3
Товщина кришки [см]	3,6	3,6
Висота коробки [см]	14	18
Ширина сходинки [см]	8	8
Довжина сходинки [см]	34	34
Максимальна висота приміщення [см]	280	366

СХОДИ LMK

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x120	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]		58x118,4	68x118,4
Висота приміщення H [см]		280	
Розмір вильоту R [см]		157	
Мінімальна висота приміщення [см]		220	
Розмір після розкладання драбини C [см]		118,5	
Висота складених сходів K [см]		25,5	

СХОДИ LMP

60x144	70x144	86x144
58x 142,2	68x142,2	84x142,2
366		
196		
300		
145		
32		

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]		60x120	70x120
СХОДИ LMK		**9100**	**9800**

60x144	70x144	86x144
30000	**31000**	**33300**

СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ



Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 1.04.2024 та до моменту появи оновленого цінника.

Технічні характеристики	LST
Допустиме навантаження [кг]	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м²C°/Вт]	0,91
Товщина термоізоляції [см]	3
Товщина кришки [см]	3,6
Висота коробки [см]	18
Ширина сходинки [см]	8
Довжина сходинки [см]	30 для сх. шириною 60 см 38 для сх. шириною 70 см
Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів	300/330

СХОДИ LST

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]		59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Висота приміщення H для стандартної довжини драбини [см]		250-280			
Розмір вильоту R [см]		150			
Розмір після розкладання драбини C [см]		146-134			
Висота складених сходів K [см]		38,2			

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
СХОДИ LST		**14700**	**15300**	**14700**	**15800**

	LSS-31		LSS-38	
	60x90	60x120	70x80	70x120
Додатковий сегмент LSS*	**2200**			

* Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 1.04.2024 та до моменту появи оновленого цінника.

Огорожа LXB - U

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горище, а також полегшує спуск. Огорожа LXB - U монтується безпосередньо до підлоги на горищі, завдяки чому її можна застосувати до всіх видів сходів.

Розмір [см]	86x140
Висота огорожі [см]	110
Ціна	**2000**

Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.

Розмір [см]	70×130
Товщина планки після монтажу на коробці [см]	1
Ширина планки [см]	3,5
Ціна	**1000**



Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

Ціна	**400**

Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах та у такий спосіб збільшує комфорт користування. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

Ціна	**800**

Технічні консультанти:

Західний регіон	(050) 430-63-03 (050) 371-32-86
м. Київ	(050) 370-76-74 (050) 370-01-73 (050) 438-69-88
м. Дніпро	(050) 370-03-88
м. Одеса	(050) 370-63-30
м. Харків	(050) 371-53-96

on-line замовлення
продукції FAKRO на
shop.fakro.com.ua

Дилер

FAKRO®

ТзОВ "ФАКРО Львів"
79040, м. Львів, вул.Городоцька, 355б
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63
www.fakro.com.ua
e-mail: fakro@fakro.com.ua

ТзОВ "ФАКРО Львів" залишає за собою право вносити зміни до технічних параметрів та специфікацій товарів без попередження.

FS/Bs/UA/02.08.2024/ E017